

EPDM Kontakt- kleber SX

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: 15.06.2021

Art.-Nr.: S07920002

PRODUKTBESCHREIBUNG

EPDM Kontaktkleber SX ist ein spezieller Kleber für die Verklebung von EPDM auf Basis der MS-Polymer-Technologie. Er zeichnet sich insbesondere durch eine extrem hohe Haftung auf EPDM-Material aus, verklebt dieses jedoch auch auf diversen anderen Untergründen wie beispielsweise Beton, Stahl, Holz etc.. Mit **EPDM Kontaktkleber SX** lassen sich auch die **an.kox Fugenklemmprofile SX** untereinander verkleben. **EPDM Kontaktkleber SX** ist langlebig dauerelastisch, mit hoher Bewegungskapazität.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für die Verklebung von EPDM untereinander oder auf diversen Untergründen. Nass in Nass verarbeitbar. Schrumpf- und blasenfrei.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,6 g/cm ³
Hautbildung:	nach ca. 25 – 30 Minuten
Härte (Shore A):	50
Zugfestigkeit:	1,75 N/mm ²
Bewegungsaufnahme:	520%
100 % Modulus:	1,10 MPa/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	+5 °C / +40 °C

VERPACKUNG & LAGERUNG

600 ml - Schlauchbeutel

Karton: 12 Schlauchbeutel

EPDM Kontaktkleber SX ist kühl und trocken gelagert (+5°C / +25°C) im Originalgebinde mind.12 Monate haltbar.

EPDM Kontakt- kleber SX

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: 15.06.2021

Art.-Nr.: S07920002

MONTAGE & VERARBEITUNG

EPDM Kontaktkleber SX ist ein einkomponentiger Klebstoff mit hoher Anfangshaftung. Die zu verklebenden Oberflächen müssen tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Auch auf leicht feuchten Oberflächen ist eine Verklebung möglich. Eine Grundierung der Oberfläche ist nicht erforderlich.

Durch die Standfestigkeit von **EPDM Kontaktkleber SX** ist ein Einbau über Kopf ebenso möglich wie der Einbau in der Vertikalen. **EPDM Kontaktkleber SX** lässt sich mit Dispersionsfarbe überstreichen.

ZUBEHÖR

Art.-Nr.: S07202025	Fugenklemmprofil SX 20/25 L = 10 m
Art.-Nr.: S07203035	Fugenklemmprofil SX 30/35 L = 5.8 m
Art.-Nr.: S07204045	Fugenklemmprofil SX 40/45 L = 5.8 m
Art.-Nr.: S07110020	SX Einschlagprofil Ø 20 (- Ø 60) mm L = 25 m
Art.-Nr.: S07314515	Auflagerprofil SX 1 L = 25 m

Anmerkung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand 06/2021