

EasyproofX® 1

Beschichtetes Fugenblechsystem

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: 16.06.2020

Art.-Nr.: S03311402
S03311406

PRODUKTBESCHREIBUNG

EasyproofX® 1 ist ein innen liegendes Fugendichtungselement zum einfachen, schnellen und sicheren Abdichten einer Arbeitsfuge zwischen zwei Betonierabschnitten.

Das innen liegende Fugendichtungselement weist einseitig eine flexibel haftende Schicht auf, in die ein körniges Granulat eingebracht ist. Durch die vorteilhafte Ausgestaltung der Oberflächenrauheit wird eine stabile und feste Verbindung zwischen dem Fugendichtungselement **EasyproofX® 1** und dem umgebenden Beton sichergestellt. Eine aufwändige Aufkantung ist nicht erforderlich.

Das Verbundverhalten der flexiblen körnigen Oberfläche verhindert zuverlässig die Unterwanderung des innen liegenden Fugendichtungselement **EasyproofX® 1**. Dadurch ist bei der Montage eine Auflage auf der oberen Lage der Bewehrung vollkommen ausreichend (Mindesteinbindetiefe 1. Betonierabschnitt 3 cm).

Das Fugenblech **EasyproofX® 1** ist resistent gegen sämtliche organischen Abwässer.

Die Verbindung mit Dehnfugen ist mit einem speziellen Anschluss problemlos möglich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für alle bauwerkstypischen Betonier-/ Arbeitsfugen zwischen Sohle/Sohle, Sohle/Wand, Wand/Wand, Wand/Decke, Decke/Decke.

TECHNISCHE DATEN

Elementlängen:	2 m – Streifen 6 m – Rolle
Breite:	140 mm 100 mm
Dicke:	2,0 mm
Temperaturbeständigkeit:	-20°C / +70°C

VERPACKUNG & LAGERUNG

2 m – Streifen	Bund: 30 lfm	Palette: 900 lfm
6 m – Rolle	Karton: 6 m	Palette: 504 lfm

Sonderlängen auf Anfrage

EasyproofX® 1 muss trocken und vor mechanischer Beschädigung geschützt gelagert werden.

EasyproofX® 1

Beschichtetes Fugenblechsystem

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: 16.06.2020

Art.-Nr.: S03311402
S03311406

MONTAGE & VERARBEITUNG

EasyproofX® 1 ist ein innen liegendes Fugendichtungselement zum einfachen, schnellen und sicheren Abdichten einer Arbeitsfuge zwischen zwei Betonierabschnitten.

Das innen liegende Fugendichtungselement weist einseitig eine flexibel haftende Schicht auf, in die ein körniges Granulat eingebracht ist. Durch die vorteilhafte Ausgestaltung der Oberflächenrauheit wird eine stabile und feste Verbindung zwischen dem Fugendichtungselement **EasyproofX® 1** und dem umgebenden Beton sichergestellt. Eine aufwändige Aufkantung ist nicht erforderlich.

Das Verbundverhalten der flexiblen körnigen Oberfläche verhindert zuverlässig die Unterwanderung des innen liegenden Fugendichtungselement **EasyproofX® 1**. Dadurch ist bei der Montage eine Auflage auf der oberen Lage der Bewehrung vollkommen ausreichend (Mindesteinbindetiefe 1. Betonierabschnitt 3 cm).

Das Fugenblech **EasyproofX® 1** ist resistent gegen sämtliche organischen Abwässer.

Die Verbindung mit Dehnfugen ist mit einem speziellen Anschluss problemlos möglich.

ZUBEHÖR

Art.-Nr. S03510002	Stoßklammer
Art.-Nr. S03510155	Fixierbügel Omega, 155mm Höhe
Art.-Nr. S03540030	Fugenblech Befestigungsbügel
Art.-Nr. S03311402	EasyproofX® 1 (2m)
Art.-Nr. S03321406	EasyproofX® 1 Set Rolle (6m); 6x Fixierbügel Omega, 2x Stoßklammer

Anmerkung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand 06/2020