

Kontakkleber SuperX 1

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: 25.06.2020

Art.-Nr.: S02830290

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kontakkleber SuperX 1 ist eine hochwertige, standfeste und schnellaushärtende Kleb- und Dichtungsmasse. Sie ist geeignet zum Verkleben von Quellbändern auf Beton und Stahl, zum Abdichten von Fugen im Sanitärbereich, Anschlussfugen im Bau, Glasversiegelungen, Fugen im Karosserie- und Containerbau, PS- und PU-Schaumplatten, Holzkonstruktionen, Kunststoffbekleidungen und Alu-Profilen.

Kontakkleber SuperX 1 eignet sich für feuchten und trockenen Untergrund.

Durch die hohe Standfestigkeit von **Kontakkleber SuperX 1** ist ein Einbau über Kopf ebenso möglich wie der Einbau in der Vertikalen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Im Allgemeinen wird eine ausgezeichnete Haftung erreicht auf den meisten nicht porösen Untergründen. Dauerelastisch. Hohe Zugkraft. Schnelle Durchhärtung.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,54 g/ cm ³
Durchhärtung:	3,0 mm in 24 h
Hautbildung:	nach ca. 10 – 15 Minuten
Härte (Shore A):	60
Zugfestigkeit:	2,20 MPa (nach DIN 53504)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C / +100°C

VERPACKUNG & LAGERUNG

290 ml - Kartusche

Karton: 12 Kartuschen

Kontakkleber SuperX 1 ist kühl und trocken gelagert (+5 °C / +25 °C) im Originalgebinde mind.12 Monate haltbar.

Kontakkleber SuperX 1

TECHNISCHES DATENBLATT

Stand: 25.06.2020

Art.-Nr.: S02830290

MONTAGE & VERARBEITUNG

Die Verarbeitung erfolgt mit der Hand- oder Druckpistole auf sauberem, fett- und staubfreiem Untergrund. Bei Verklebungsanwendung in der Vertikalen in Schlangenlinien auftragen. Der Inhalt der Kartusche reicht für ca. 8-10 m Quellband.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei +5°C / +30°C (Bauteiltemperatur).

ZUBEHÖR

Art.-Nr.: S06112025	Bentoproof black 20 x 25 mm L = 5 m
Art.-Nr.: S06122025	Bentoproof black PLUS 20 x 25 mm L = 5 m
Art.-Nr.: S06121520	Bentoproof black PLUS 15 x 20 mm L = 5 m
Art.-Nr.: S06212005	PolyproofX1 Noppenprofil 20 x 5 mm L = 20 m
Art.-Nr.: S06212010	PolyproofX1 Noppenprofil 20 x 10 mm L = 10 m
Art.-Nr.: S06223030	PolyproofX1 Hohlkammer - Noppenprofil 30 x 30 mm

Anmerkung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand 06/2020